FSU-1000

TRANSFORMADOR ELEVADOR / REDUCTOR

110/120 V <-> 220/240 V | 1000 W



DATOS PRINCIPALES

Modelo de referencia	FSU-1000
Potencia nominal	500 W
Entrada seleccionable	110/120 V o 220/240 V CA
Salida	220/240 V o 110/120 V CA
Frecuencia	50/60 Hz
Tipo	Step-up / Step-down
Conexión de red	Enchufe argentino

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad nominal	1000 W
Conversión	110/120 V -> 220/240 V y 220/240 V -> 110/120 V
Frecuencia de red	50/60 Hz (no convierte frecuencia)
Dimensiones del equipo	aprox. 220 x 165 x 142 mm
Peso neto	aprox. 4,0 kg
Longitud del cable	aprox. 1,5 m
Gabinete	Metálico ventilado con asa de transporte
Indicadores / control	LED + interruptor ON/OFF

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

- Transformador bidireccional para utilizar equipos de 110/120 V en redes de 220/240 V y viceversa.
- Salidas frontales identificadas para 110 V y 230 V.
- Gabinete metálico ventilado, indicador luminoso y construcción robusta.
- Adecuado para electrónica, informática, audio/video y equipos compatibles dentro de la potencia admitida.

IMPORTANTE

No convierte frecuencia. Verificar la tensión de entrada antes de energizar y no superar la capacidad nominal.
Para cargas con alto pico de arranque, seleccionar margen de potencia adicional. Uso en ambiente seco y ventilado.

Arlex SA. Humberto I 2848 (1231) CABA. Tel.: 4943-0000
Fax: 4943-0040. Fax desde el interior: 0800-333-7371
arlex@arlex.com.ar, www.arlex.com.ar