FSU-500

TRANSFORMADOR ELEVADOR / REDUCTOR
110/120 V <-> 220/240 V | 500 W



DATOS PRINCIPALES

Modelo de referencia	FSU-500
Potencia nominal	500 W
Entrada seleccionable	110/120 V o 220/240 V CA
Salida	220/240 V o 110/120 V CA
Frecuencia	50/60 Hz
Tipo	Step-up / Step-down
Conexión de red	Enchufe argentino

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad nominal	500 W
Conversión	110/120 V -> 220/240 V y 220/240 V -> 110/120 V
Frecuencia de red	50/60 Hz (no convierte frecuencia)
Dimensiones del equipo	aprox. 160 x 123 x 100 mm
Peso neto	aprox. 2,5 kg
Longitud del cable	aprox. 1,5 m
Gabinete	Metálico ventilado
Indicadores / control	LED de encendido

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

- Transformador bidireccional para utilizar equipos de 110/120 V en redes de 220/240 V y viceversa.
- Salidas frontales identificadas para 110 V y 230 V.
- Gabinete metálico ventilado, indicador luminoso y construcción robusta.
- Adecuado para electrónica, informática, audio/video y equipos compatibles dentro de la potencia admitida.

IMPORTANTE

No convierte frecuencia. Verificar la tensión de entrada antes de energizar y no superar la capacidad nominal.
Para cargas con alto pico de arranque, seleccionar margen de potencia adicional. Uso en ambiente seco y ventilado.

Arlex SA. Humberto I 2848 (1231) CABA. Tel.: 4943-0000
Fax: 4943-0040. Fax desde el interior: 0800-333-7371
arlex@arlex.com.ar, www.arlex.com.ar