Tubo termocontraíble TERMO30

Rollo de 30 m - medida nominal 30,0 / 15,0 mm

APLICACIONES Y PRESTACIONES

- Aislamiento eléctrico, protección mecánica y sellado contra humedad.
- Excelente aislamiento y flexibilidad.
- Buena resistencia a químicos, abrasión y rayos UV.
- Temperatura de contracción indicada en catálogo: aprox. 90-150 °C.
- Voltaje máximo indicado en catálogo: 600 V.



Imagen de catálogo - rollo TERMO30

DATOS TÉCNICOS

Código	Medida	Diámetro interior antes de contraer	Diámetro interior max. después de contraer	Longitud por rollo
TERMO20	**30,0 / 15,0 mm**	**30,0 ± 0,8 mm**	**15,0 ± 0,1 mm**	**25 m**

Espesor de pared contraído: 0,82 ± 0,02 mm

COLORES ESTÁNDAR

Negro | **Blanco** | **Rojo** | **Amarillo** | **Verde** | **Gris**

Datos dimensionales correspondientes al ítem HTS-1 de la hoja técnica del fabricante.
Las prestaciones comerciales indicadas se reproducen de la pieza de catálogo TERMO1 suministrada por ARLEX S.A.
Importado por ARLEX S.A. - CUIT 30-71111455-2 - Humberto Primo 2848, CABA - Hecho en China.

Arlex SA. Humberto I 2848 (1231) CABA. Tel.: 4943-0000
Fax: 4943-0040. Fax desde el interior: 0800-333-7371
arlex@arlex.com.ar, www.arlex.com.ar