CONECTOR

USB TIPO C

HEMBRA C/CABLE

USB-C-H

MONTAJE EN PANEL / CABLE AWG24

Conector USB Tipo C hembra de montaje en panel, provisto con conductores AWG24. Diseño compacto para integración en equipos y paneles.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

USB	**AWG24**	**12 V DC**	**-25/+85 °C**
Tipo C Hembra	Conductores	Carga nominal	Operación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuerza de inserción	5-20 N (0,5-2,0 kgf)
Fuerza de extracción	8-20 N (0,8-2,0 kgf)
Resistencia de contacto	40 mΩ máx.
Resistencia de aislamiento	100 MΩ mín.
Tensión soportada	100 V AC durante 1 min, sin chispa ni ruptura
Vida útil	5.000 ciclos, a 10-20 ciclos/min
Carga nominal	12 V DC, 0,5-5 A
Temperatura de operación	-25 °C a +85 °C
Conductores	AWG24


IMAGEN DEL PRODUCTO




DATOS DESTACADOS

- **40 mΩ**
  Resistencia de contacto máx.
- **100 MΩ**
  Resistencia de aislamiento mín.
- **5.000**
  Ciclos de vida útil


DIMENSIONES MECÁNICAS (mm)



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR

NOTA: Todas las dimensiones indicadas en los croquis están expresadas en milímetros.